



COLIBRÌ



Colibrì es la solución ideal para pequeños y medianos hoteles y comunidades.
Combinado con Piccolo Mattino y GranMattino completa la oferta Necta para el desayuno.
Las numerosas disposiciones posibles permiten personalizar Colibrì según la utilidad escogiendo la configuración más apropiada.

CALIDAD

Gracias al grupo café Z2000M, Colibrì está en condiciones de ofrecer un excelente café expreso con una crema persistente y un mayor cuerpo con respecto a los cafés tradicionales. Para obtener elevados estándares de calidad del primer café, el grupo está predispuesto para instalar un calentador de la cámara de infusión que asegura la temperatura óptima de extracción, mejorando además el aspecto de la crema. Los mezcladores Necta preparan instantáneamente, sobre la base de productos solubles, bebidas de calidad constante y elevada. Los ciclos de erogación fueron estudiados para obtener el mejor resultado en términos de productividad y calidad de la bebida.

SIMPLICIDAD

- Pulsadores de gran tamaño para facilitar la selección
- Carga facilitada abriendo la tapa superior
- Sistemas de encastre y nuevas soluciones técnicas facilitan las tareas de limpieza y mantenimiento
- Pulsador de lavado del mezclador de fácil acceso

LIMPIEZA

La limpieza es muy fácil de realizar, gracias al hecho que a los componentes funcionales modulares se puede acceder directamente del frontal de la máquina y se pueden desmontar con suma sencillez. Las bandejas de líquidos y los fondos de café se pueden extraer sin que tenga que intervenir personal especializado. Los nuevos mezcladores con cajón de aspiración de polvos englobado permitieron reducir el número de componentes y permiten un desmontaje rápido y una limpieza escrupulosa.

FUNCIONALIDAD

- Regulación de las dosis con la máxima precisión
- Autodiagnóstico para confirmación de averías del aparato
- Regulación de la temperatura de la caldera mediante programación
- Electrónica de 8 bits
- Puerta RS-232 para estadísticas de todas las selecciones
- El visor alfanumérico hace que las informaciones al usuario y las señalizaciones de averías sean más fáciles y claras de entender

ACCESORIOS

Mueble equipado con kit de recuperación residuos (A 820 mm - L 410 mm - P 490 mm)
Mueble no equipado
Kit autoalimentación 20 litros
Kit descalcificador de resinas (aconsejado)
Kit recuperación residuos
Kit segunda tapa contenedor
Kit conexión hidráulica
Kit calentador Grupo Z2000M



NECTA VENDING SOLUTIONS S.L.
Avda. de Suiza, 11-13
Pol. P.A.L.
E-28820 Coslada (Madrid)
Tfno. +34 (0)91 2774400
Fax +34 (0)91 2774410

N&W GLOBAL VENDING S.p.A.
Via Roma 24
24030 Valbrembo (BG) Italia
Tfno. +39 035 606111 - Fax +39 035 606519
www.nwglobalvending.com

COLIBRÌ EXPRESO



DIMENSIONES

Altura estándar	750 mm
Altura con la tapa superior abierta	870 mm
Vano de erogación	120 mm
Ancho	410 mm
Profundidad	490 mm
Dimensiones con la puera abierta	830 mm
Peso	approx. 37 kg

DATOS TÉCNICOS

Tensión y frecuencia de alimentación	230 V - 50 Hz monofásica
Potencia máxima	1850 W
Capacidad de la caldera	600 cc (1 resistencia)
Consumos energéticos	28,6/1.414 ² Wh
Producción horaria de agua caliente	20 l/h
Velocidad de suministro de café	90* expreso/h
Bandeja de fondos líquidos	1,2 l
Bandeja de fondos de café	75 pastillas

* Legar a temperatura
² Por 24 h de espera

AUTONOMÍA

Café en granos	2 kg
Café soluble	0,5 kg
Leche	0,8 kg
Chocolate	1,4 kg
Té	2 kg

CONFIGURACIÓN

- Suministro en una taza desde un único punto
- 7 selecciones + agua caliente
- Superficie de apoyo ajustable de acero inoxidable
- Posibilidad de erogación en pequeñas garrafas
- 7 configuraciones diferentes (ver los ejemplos)



CONFIGURACIÓN A

Café expreso	Cappuccino
Café largo	Leche
Café cortado	Chocolate
Café con leche	Agua caliente

CONFIGURACIÓN B

Café expreso	Cappuccino
Café largo	Leche
Café cortado	Chocolate
Café con leche	Pres. Jarra

CONFIGURACIÓN C

Café expreso	Cappuccino
Café largo	Chocolate
Café cortado	Agua caliente
Café con leche	Pres. Jarra

COLIBRÌ INSTANT



DIMENSIONES

Altura estándar	650 mm
Altura con la tapa superior abierta	840 mm
Vano de erogación	120 mm
Ancho	410 mm
Profundidad	490 mm
Dimensiones con la puera abierta	830 mm
Peso	approx. 32 kg

DATOS TÉCNICOS

Tensión y frecuencia de alimentación	230 V - 50 Hz monofásica
Potencia máxima	1850 W
Capacidad de la caldera instant	600 cc
Consumos energéticos	28,6/1.414 ² Wh
Producción horaria de agua caliente	20 l/h
Velocidad de suministro de café	7,5* l/h
Bandeja de fondos líquidos	1,2 l

¹ Legar a temperatura
² Por 24 h de espera

AUTONOMÍA

Café soluble	0,5 kg
Leche	0,8 kg
Chocolate	1,4 kg
Té	2 kg

CONFIGURACIÓN

- Suministro en una taza desde un único punto
- 7 selecciones + agua caliente
- Superficie de apoyo ajustable de acero inoxidable
- Posibilidad de erogación en pequeñas garrafas
- 6 configuraciones diferentes (ver los ejemplos)



CONFIGURACIÓN A

Café	Cappuccino
Café largo	Leche
Café cortado	Chocolate
Café con leche	Té

CONFIGURACIÓN B

Café	Leche
Café largo	Chocolate
Café cortado	Té al limon
Cappuccino	Pres. Jarra

CONFIGURACIÓN C

Café	Chocolate
Café largo	Té al limón
Café cortado	Agua caliente
Cappuccino	Pres. Jarra