

KIKKO

Hot & Cold



SISTEMAS DE PAGO

Kikko está predispuesto para la instalación de sistemas con protocolo Executive, BDV, MDB y para el montaje de validadores. Simultáneamente se pueden instalar:

- monedero con devolución/validador
- lector de billetes
- sistema cashless (sin efectivo) de llave o tarjeta.

Los paneles premecanizados simplifican las operaciones mecánicas.

ACCESORIOS

- Kit tapa para caja de monedas
- Kit sensor de tazas
- Kit luz del vano de erogación
- Kit autoalimentación con depósito de 20 litros
- Kit unidad fría (para solubles)
- Kit conexión maestro/esclavo Kikko y Snakky
- Kit panel posterior (tapa posterior para conjunto Kikko y Snakky)
- Kit conector RS-232
- Kit infrarrojos
- Kit antirrobo bolsa de monedas
- Kit GSM
- Kit trampilla recogida de vaso relentizado
- Kit protección instrucciones
- Kit cuentaimpulsos



Nuevo contenedor modular con tapas separadas. El sector de 7 l se halla del lado derecho o izquierdo.

	CONTENEDOR A Volumen 7 l	CONTENEDOR B Volumen 3,5 l	CONTENEDOR C Volumen 4,5 l (individual)	CONTENEDOR D Volumen 8,7 l (para café en grano)
PRODUCTO	Capacidad indicativa (kg)	Capacidad indicativa (kg)	Capacidad indicativa (kg)	Capacidad indicativa (kg)
Café en grano	/	/	/	3,2
Leche	2,6	1,3	1,7	/
Chocolate	5,2	2,6	3,4	/
Té al limón	6,4	3,2	4,2	/
Té natural	2,6	1,3	1,7	/
Café soluble	1,8	0,9	1,2	/
Azúcar	6,2	3,1	4	/
Consome	6	3	3,9	/

CAPACIDAD	
Vasos (Ø 70-71 o 73/74 mm)	500*
Paletinas (l. 95/105 mm)	450
Contenedores versión Espresso	6
Contenedores versión Instant	6
Caldera Espresso	0,6 l
Caldera Instant	2 l
Caja de monedas	aprox. 1.100 monedas

*166 cc

CONSUMOS INDICATIVOS	
Versión Espresso: Para alcanzar la temperatura Por cada hora en reposo	51,71 Wh 87,67 Wh
Versión Instant: Para alcanzar la temperatura Por cada hora en reposo	174,1 Wh 76 Wh

CONFIGURACIONES

	KIKKO ES 6 (Grupo expreso + 5 contenedores)	KIKKO IN 6 (6 contenedores productos)
Café expreso	☑	
Café corto		☑
Café largo	☑	☑
Café cortado	☑	☑
Café con leche	☑	☑
Cappuccino	☑	☑
Chocolate	☑	☑
Chocolate con leche	☑	☑
Leche manchada	☑	☑
Descafeinado corto	☑	☑
Descafeinado largo	☑	☑
Descafeinado cortado	☑	☑
Descafeinado con leche	☑	☑
Cappuccino descafeinado	☑	☑
Té al limón	☑	☑
Leche	☑	☑
Solo vaso	☑	☑
Vaso con agua	*	*
Menta poleo	*	*

*Como alternativas

CARACTERÍSTICAS

Alto	1.700 mm*
Ancho	540 mm
Profundo	690 mm
Dimensión con la puerta abierta	1.120 mm
Dimensión con la tapa abierta	1.985 mm
Peso	aprox. 115 kg.
Tensión de alimentación	230 V
Frecuencia de alimentación	50 Hz
Potencia instalada	1.800 W
Presión en red hídrica (Con empalme macho de 3/4" gas)	entre 0,5 y 8,5 Bares

*Patas regulables: +10, -10 mm



NECTA VENDING SOLUTIONS S.L.
Avda. de Suiza, 11-13
Pol. P.A.L.
E-28820 Coslada (Madrid)
Tfno. +34 (0)91 2774400
Fax +34 (0)91 2774410

N&W GLOBAL VENDING S.p.A.
Via Roma 24, 24030 Valbrembo (BG) Italy
Tel. +39 035 606111 - Fax +39 035 606465

www.nwglobalvending.com

Amplia elección y excelente calidad de bebidas erogadas

Contenedores modulares de nueva concepción

Óptima accesibilidad interna, gracias a la abertura a 180° de la torreta de vasos con articulación doble

Facilidad de reposición de productos por la parte superior, debido a la posibilidad de levantar la tapa / techo de la máquina

Por sus sistemas de anclajes y sus nuevas soluciones técnicas, facilitan los trabajos de limpieza y mantenimiento

Electrónica avanzada de 16 bits (maestro/esclavo con Snakky)

Cerradura con código programable

Diseño coordinado con Snakky

KIKKO

Máximas prestaciones sin compromisos

Kikko es el primer distribuidor de bebidas calientes y opcionalmente bebidas frías realizado por Necta que posee una altura de sólo 1.700 mm. Una solución estudiada para ambientes medianos/pequeños, cuyas prestaciones no se ven perjudicadas por las dimensiones compactas. Por el contrario, gracias a los componentes estándares Necta y a las innovaciones introducidas, la calidad de las bebidas erogadas satisface incluso al usuario más exigente, el cual podrá elegir entre la amplia posibilidad de 16 selecciones directas que ofrece Kikko.

INNOVACIONES

Kikko puede tener hasta 6 contenedores de productos con cuatro capacidades diferentes: los novedosos contenedores modulares con un volumen total de 10,5 litros subdividido en dos sectores de 7 y 3,5 litros permiten proporcionar la cantidad de productos a los consumos efectivos; los contenedores estándares individuales de 4,5 litros; el contenedor para café en grano de 8,7 litros. La carga de productos se produce a través de las dos tapas individuales con la misma apertura con que está provisto cada contenedor modular. La falta de soportes anteriores de la parte superior permite su apertura, facilitando aún más la accesibilidad a la máquina y todas las operaciones del cargador y del técnico. Los sistemas de anclaje y la poca cantidad de tornillos le permiten al técnico actuar sobre el distribuidor con un único destornillador, para acceder, por ejemplo, a las calderas o al panel eléctrico. La torreta de vasos con los tubos extraíbles individualmente, el fácil desmontaje del mecanismo de desenganche de vasos, el vano de erogación desmontable sin herramientas, la bandeja de recogida de líquidos basculante y el mecanismo de paletinas de fácil extracción son sólo algunos ejemplos que simplificarán las intervenciones sobre Kikko.

INTERFAZ CON USUARIO

16 selecciones directas más 1 preselección para ajustar la cantidad de azúcar en 6 niveles.

- Etiquetas grandes para una perfecta identificación del producto
- Ligera inclinación del visor alfanumérico de 16 caracteres en cada una de las 2 líneas (para visualizar mensajes claros y completos)
- Señalización acústica al final de la erogación de la bebida
- Total correspondencia de la interfaz de usuario a las normativas correspondientes a discapacitados
- Vano ergonómico a una altura óptima para la extracción de la bebida

DISEÑO


El diseño de Kikko, coordinado con el de Snakky, se integra perfectamente a cualquier ambiente, solo o en conjunto con Snakky, para así poder ofrecer una solución de distribución completa. La máquina toda de color plata, los cubre-patas de serie, las formas redondeadas, la botonera elegante y los amplios espacios para que los clientes puedan colocar eventuales dispositivos de personalización, hacen de Kikko la máquina ideal para lugares medianos/pequeños, donde se quiere ofrecer calidad y variedad de bebidas, todo a costos extremadamente reducidos.

BEBIDAS DE ÓPTIMA CALIDAD

Gracias al grupo Z2000M y a los mezcladores Necta, cuya calidad ha sido ampliamente demostrada, Kikko está en condiciones de ofrecer un óptimo café expreso y excelentes bebidas solubles. La temperatura ideal y la óptima presentación del producto se ven afianzadas incluso por el breve recorrido de la bebida y por la cercanía de las boquillas al borde de los vasos. Como de costumbre la higiene es de lo mejor: el movimiento horizontal de las boquillas garantiza un perfecto vaciado de los tubos y un vano de erogación siempre limpio. Asimismo, en la posición de reposo no se pueden alcanzar las boquillas desde la parte externa.

ELECTRÓNICA

La electrónica de 16 bits con memoria Flash Eprom incorporada es extremadamente flexible y completa, aparte de ser compatible con el aplicativo para PC Flash que, mediante un palmar con puerta de conexión RS-232, permite el setup automático y la determinación de estadísticas, incluso con formato EVA-DTS. Flash, además, es el instrumento que permite el control remoto de la máquina con tecnología GSM. La programación de todos los parámetros de Kikko se produce de manera simple, gracias al rápido movimiento entre los distintos menus subdivididos en dos áreas específicas dedicadas al técnico y al cargador. La electrónica de Kikko, además, permite el funcionamiento en modalidad maestro o esclavo con Snakky, con un único sistema de pago, la posibilidad de selecciones combinadas y un único módem para conexiones GSM.



Óptima accesibilidad interna.
Con la tapa abierta no es posible cerrar la puerta.